



PowerXtreme



PowerXtreme Solar serie



Optimale efficiëntie en laadopbrengst (MPPT)

Geschikt voor LiFePO4, loodzuur en AGM



Meer vrijheid en onafhankelijkheid onderweg

Eenvoudig te bedienen via app of display



Veilig

De zonnepanelen zijn IEC, TÜV en ISO gekeurd



Makkelijke installatie door complete pakketten

Kabels, montage materiaal, doorvoer en spoilers



Dakdoorvoer
EM010067






Spoiler set 550 mm
EM010072



www.powerxtreme.nl



PowerXtreme



Model	XS 45 W	XS 100 W	XS 130 W
Artikel nummer	EM010092	EM010100	EM010111
Maximaal vermogen	45 Wp	100 Wp	130 Wp
Optimaal gebruiksvoltage	18,1 V DC	18,1 V DC	18,1 V DC
Optimaal gebruiksstroom	5.52 A	5.52 A	5.52 A
Nullastspanning	22,1 V DC	22,1 V DC	22,1 V DC
Type zonnepaneel	Mono	Mono	Mono
Afmetingen (in mm)	670x540x30	1200x540x30	1480x540x30
Temperatuur range	-40 °C tot 85 °C	-40 °C tot 85 °C	-40 °C tot 85 °C
Gewicht	4 kg	8 kg	9,6 kg
Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar



Model	XS 20s	Display	Bluetooth-module
Artikelnummer	EP5100002	EP2500002	EP2500001
Geschikt voor	12V / 24V		
Voltage range accu	9 V tot en met 32 V DC		
Max. spanning input range	100 V DC		
Nominale laadstroom	20 A		
MPPT tracking efficiëntie	99%		
Draadloos bereik			≤ 15 m
Zelfverbruik	< 10 mA		
Gebruikstemperatuur	-35 °C tot 60 °C	-35 °C tot 65 °C	-20 °C tot 75 °C
Afmetingen (in mm)	150x105,6x61,5	104,5x55,5x11,8	67,3x36x15,5
Beschermingsgraad	IP32	IP62	IP67
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Pakket	Artikelnummer	XS 100 W	XS 130 W	XS 20s	Bluetooth	Display
XS 20s, 100W & display	EP5200001	1		1		1
XS 20s, 130W & display	EP5200002		1	1		1
XS 20s, 200W & display	EP5200003	2		1		1
XS 20s, 260W & display	EP5200004		2	1		1
XS 20s, 100W & bluetooth	EP5200011	1		1	1	
XS 20s, 130W & bluetooth	EP5200012		1	1	1	
XS 20s, 200W & bluetooth	EP5200013	2		1	1	
XS 20s, 260W & bluetooth	EP5200014		2	1	1	
XS 20s & display	EP5100003			1		1
XS 20s & bluetooth	EP5100004			1	1	